

Soffianti

Modello WEG AB60

- Soffiante per una torcia ad aria calda
- Pressione 0,15 bar / circa 60 l/min
- Consumo 64W motore 230 V 50/60 Hz
- Livello rumorosità basso <49 db(A)
- Una connessione
- Supporto integrato per trasporto Duratherm/Autotherm2
- Area di raccolta per ugelli e accessori
- Alloggiamento chiuso con rifornimento d'aria definito
- Peso: 12,8 kg

Codice: 08.0000.42



Modello WEG AB120L

- Soffiante per 1 o 2 torce ad aria calda
- Pressione 0,15 bar / circa 120 l/min
- Consumo 130W motore 230 V 50/60 Hz
- Livello rumorosità basso <49 db(A)
- 2 connessioni
- Flussometro per 1 torcia
- Supporto integrato per trasporto Duratherm/Autotherm2
- Area di raccolta per ugelli e accessori
- Alloggiamento chiuso con rifornimento d'aria definito
- Peso: 18,2 kg

Codice: 08.0000.43



Modello DT 6

- Soffiante per 1 – 2 Torcia per saldatura ad aira calda
- 0,6 bar / fino a 2 x 60 l/min
- 0,35 kW AC motore / 230 V
- 2 presa
- Bassa rumorosità
- Estremamente leggera per manicotti di rifornimento aria lunghi
- Estremamente leggera (9,5 kg)

Codice 08.0000.10



Modello DT 6L

- Uguale alla DT 6 più Flussimetro

Codice:08.0000.11

Modello DT 14

- Estremamente leggera per lavori in officina costruita per operazioni in continuo priva di manutenzione
- Rumorosità molto bassa
- Connessione per 6 torce per saldatura
- Aspira l'aria dall'esterno e la filtra col manometro
- 0,29 bar / fino a 400 l/min / 3 x 400 V / 0,55 kW

Codice:08.0000.12



Modello DT 16

- Soffiante mobile per saldatori ad estrusione con preriscaldamento esterno
- 350 l/min a 0,6 bar
- 1,1 kW motore con corrente alternata, 230 V
- Distributore d'aria per un estrusore
- Valvola di rilascio pressione integrata
- 2,5 m cavo di connessione con presa

Codice:08.0000.26

